

在 Windows 95/98 中使用 CCED 的故障及消除

杨朝凤

(保山师范高等专科学校, 云南保山 678000)

摘 要:介绍在 Windows95/98 中使用 CCED 的故障现象与消除方法。

关键词:Windows95/98; DOS6. 22; CCED; 故障; 消除

在由 DOS 到 Windows95/98 的转向过程中, 笔者走了不少弯路, 浪费了许多时间, 下面将自己在 Windows95/98 中使用 CCED 遇到的故障现象与消除方法介绍给初学者。

1 故障现象

1.1 关闭系统, 重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式, 启动 UC DOS 汉字系统, 再执行 CCED, 第一次模拟显示可以, 再次模拟显示时, 提示“内存不足”的故障现象, 按 F1 存盘时计算机重新启动, 有时可能导致整个系统瘫痪。

1.2 用鼠标左键单击“开始”, 然后单击“程序”, 再单击“MS-DOS 方式”, 再执行 CCED, 系统提示“因 DOS 版本问题无法使用”的故障现象, 有时可能导致整个系统瘫痪。

1.3 启动计算机, 当屏幕出现“Starting Windows 95/98...”; 按 F8 屏幕提示: “Microsoft Windows 95/98 Startup Menu”

1. Normal
2. Logged mode
3. Safe mode
4. Step-by-step confirmation
5. command prompt only
6. Safe mode command prompt only

选择 5, 回车; 运行 UC DOS 汉字系统后接着运行 CCED, 只要文件中有除标准 5 号以外的字号, 第一次模拟显示可以, 再次模拟显示时, 提示“内存不足”的故障现象, 按 F1 存盘时, 屏幕提示:

Memory allocation error

Cannot load COMMAND, system halted

死机。

2 解决方法

首先, config. sys 文件中应把扩充内存(XMS)和扩展内存(EMS)用上

DEVICE = C:\DOS\HIMEM. SYS /TESTMEM: OFF

DEVICE = C:\DOS\EMM386. EXE

DEVICEHIGH /L: 1, 3712 = C:\WINDOWS\IFSHLP. SYS

DEVICE = LGIDECD. SYS /D: OEMCD001

buffers = 45

files = 60

收稿日期: 1999-03-08

其次,准备好 MS-DOS6.22 和 WIN95/98 的系统启动盘各一张,从 WINDOWS 回到 MS-DOS 方式,在 C 盘根目录下进行如下操作:

```
COPY C:\WINDOWS\COMMAND\ATTRIB.EXE C:\
ATTRIB -R -H -S IO.SYS
ATTRIB -R -H -S MSDOS.SYS
ATTRIB -R -H -S COMMAND.COM
REN IO.SYS IO.W40
REN MSDOS.SYS MSDOS.W40
REN COMMAND.COM COMMAND.W40
ATTRIB +R +H +S IO.W40
ATTRIB +R +H +S MSDOS.W40
ATTRIB +R +H +S COMMAND.W40
```

对于 Windows98 系统,上述三个文件的后缀 W40 改为 W41。

用 EDIT 编辑 MSDOS.W40 文件,在该文件中 [Options] 一节中加入下面三行:

```
BootMulti = 1
```

```
BootKeys = 1
```

```
BootMenu = 1
```

插入 MS-DOS6.22 系统盘,从软盘重新启动,执行下列操作:

SYS C:

```
COPY A:\ATTRIB.EXE C:\
C:
ATTRIB -R -H -S IO.SYS
ATTRIB -R -H -S MSDOS.SYS
ATTRIB -R -H -S COMMAND.COM
REN IO.SYS IO.DOS
REN MSDOS.SYS MSDOS.DOS
REN COMMAND.COM COMMAND.DOS
ATTRIB +R +H +S IO.DOS
ATTRIB +R +H +S MSDOS.DOS
ATTRIB +R +H +S COMMAND.DOS
```

在 A: 驱中插入 WIN95/98 系统盘再次引导系统,并执行如下操作:

“SYS C:” 传送系统文件到硬盘。如果 MS-DOS6.22 与 WIN95/98 的 CONFIG.SYS 与 AUTOEXEC.BAT 不一样,MS-DOS6.22 的改为 CONFIG.DOS 与 AUTOEXEC.DOS; WIN95/98 的改为 CONFIG.W40 与 AUTOEXEC.W40。

这样,启动计算机,屏幕提示:“Microsoft windows 95/98 Startup Menu”

就实现 WIN95/98 与 MS-DOS6.22 双启动。

1. Normal
2. Logged mode
3. Safe mode
4. Step-by-step confirmation
5. command prompt only
6. Safe mode command prompt only
7. Previous version of MS-DOS

选择 7,回车;运行 UC DOS 汉字系统,运行 CCED 均一切正常。